

# JK パネル

パネルの高さは1600・1825・2000mm。  
ミーティングルームや応接スペースなど、  
独立した空間をつくることができます。



## 基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

### パネル1枚 (H1600mmのみ)

パーツ	数量
① パネル本体	1枚
② 両面用安定脚	2本
③ エンドカバー	2本

※パネル高さ1600mmのみ

### 直線 パネル連結 (H1600mmのみ)

パーツ	数量
① パネル本体	2枚
② 両面用安定脚	2本
③ エンドカバー	2本

※パネル高さ1600mmのみ

※高さ1825・2000mmのパネルは1枚のみ、もしくは直線連結のレイアウトには使用しないでください。

### L字連結

パーツ	数量
① パネル本体	3枚
② 連結ボール	1本
③ 両面用安定脚	2本
④ 片面用安定脚	1本
⑤ エンドカバー	2本

### コの字連結

パーツ	数量
① パネル本体	4枚
② 連結ボール	2本
③ 片面用安定脚	2本
④ エンドカバー	2本

### 十字連結

パーツ	数量
① パネル本体	4枚
② 連結ボール	1本
③ エンドカバー	4本

※段差連結のときは、連結ボールは高いパネルの高さのものを選んでください。  
※エンドカバーはパネルの高さに合ったものを選んでください。

## 〈設置上の注意〉 安心してご使用いただくために下記の点にご確認ください。

直線レイアウト	L字レイアウト	コの字レイアウト	ドアパネルレイアウト/L字	ドアパネルレイアウト/コの字	ドアパネルレイアウト/口の字
<p>※高さ1600mmのパネルのみ</p> <p>3600mm以内 および連結数4枚以下</p> <p>両面用安定脚</p> <p>・直線に連結する場合には3600mmまでにしてください。 ・両面用安定脚はパネルの両端及び、パネル2枚ごとに取り付けてください。</p>	<p>床固定金具または壁固定金具</p> <p>※床固定(壁固定)でない場合</p> <p>片面用安定脚</p> <p>両面用安定脚</p> <p>・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は①の1/2以上になるようにしてください。 ・パネルの両端に両面用安定脚を、パネル2枚ごとに片面用安定脚を取り付けてください。</p>	<p>床固定金具または壁固定金具</p> <p>・パネルの両端に床固定金具(壁固定金具)を取り付けてください。固定できない場合は、片面用安定脚を2ヶ所取り付けてください。</p> <p>※床固定(壁固定)でない場合</p> <p>片面用安定脚</p> <p>・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は必ず600mm以上にしてください。</p>	<p>ドアパネル取り付け位置</p> <p>床固定金具または壁固定金具</p> <p>・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は①の1/2以上になるようにしてください。 ・パネルの両端に床固定金具(壁固定金具)を取り付けてください。</p>	<p>ドアパネル取り付け位置</p> <p>床固定金具または壁固定金具</p> <p>・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は600mm以上にしてください。 ・パネルの両端に床固定金具(壁固定金具)を取り付けてください。</p>	<p>3600mm以内</p> <p>3600mm以内</p> <p>ドアパネル取り付け位置</p> <p>・各辺は3600mmまでにしてください。</p>
			<p>・ドアパネルを使用する場合は、必ずパネルを固定してください。 ・ドアパネルの吊り元は連結ボール側になるようにしてください。</p>		